

BUFFET DA TAVOLO REFRIGERATO



Art. CER.R/ L 920 - Art. CER.R/ L 1570

***Su richiesta bagnomaria e su misura**

Completamente realizzato in acciaio inox estremamente igienico, duraturo ed economico;

Le pareti sono isolate da poliuretano espanso iniettato ad alta densità, i refrigeratori buffet, inoltre sono provvisti di uno scarico per rendere le operazioni di pulizia facili e rapide;

Questi modelli su richiesta vengono equipaggiati di una protezione igienica che si fissa saldamente alla struttura dell'espositore: la protezione è in vetro temperato ed è aperta su un lato;

Interruttore ON/OFF luminoso;

Evaporatore statico in rame con diffusione del freddo per caduta;

Campo di esercizio 0°+10° C, regolabile con l'apposito termostato posto sul cruscotto del vano motore;

L. mm 920 x P. mm 610 x H. mm 250 – H. con vetri mm 320

L. mm 1570 x P. mm 610 x H. mm 250 – H. con vetri mm 320

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Temperatura ambiente di progetto 32° C;

Temperatura di condensazione 45° C;

Temperatura di espansione -15° C;

Tensione elettrica 220V 50Hz / 110V 60Hz;

Assorbimento compressore e ventola 250W;

Potenza frigorifera resa 310W;

Kcal orarie 265;

Gas refrigerante R134A;