

VETRINA GUARNIPIZZA REFRIGERATA



*** a richiesta bagnomaria e su misura**

Guarnipizza Art. CER.R/ L 1300 | L. mm 1300 x P. mm 345 x H. mm 250 – H. con vetri mm 450 – Kg 45

Guarnipizza Art. CER.R/ L 1600 | L. mm 1600 x P. mm 345 x H. mm 250 – H. con vetri mm 450 – Kg 56

Guarnipizza Art. CER.R/ L 1800 | L. mm 1800 x P. mm 345 x H. mm 250 – H. con vetri mm 450 – Kg 62

Guarnipizza Art. CER.R/ L 2000 | L. mm 2000 x P. mm 345 x H. mm 250 – H. con vetri mm 450 – Kg 68

Guarnipizza Art. CER.R/ L 2140 | L. mm 2140 x P. mm 345 x H. mm 250 – H. con vetri mm 450 – Kg 72

Guarnipizza Art. CER.R/ L 2500 | L. mm 2500 x P. mm 345 x H. mm 250 – H. con vetri mm 450 – Kg 80

Struttura in acciaio inox AISI 304 interamente schiumata con poliuretano ad alta densità.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Termostato di regolazione da - 55° C a + 90° C;

Scambiatore di calore gas/aria con apposito ventilatore di smaltimento calore;

Gruppo compressore ermetico;

Distributore del freddo a caduta [ventilazione statica];

SU RICHIESTA: Unità a sinistra e remota; Vaschette tipo GASTRONORM; Vetri piani temperati;